

20W-50 HTC

DATENBLATT

TECHNISCHE PHYSIKALISCHE DATEN	
SAE-QUALITÄT	20W50
DICHTE BEI 15 °C. (ASTM D1298)	0,890
VISKOSITÄT 40 °C. cST.(ASTM D445)	165
VISKOSITÄT 100 °C. cST.(ASTM D445)	18
VISKOSITÄTSINDEX, (ASTM D2270)	125
FLAMMPUNKT °C. (ASTM D92)	230
POINT DE CONGELATION °C. (ASTM D97)	-18
TBN. (ASTM D-2896)	zehn

EMPFEHLUNGEN	
Für 229,0 Le 228,3	VOLVO VDS2
VW 501.01 / VW 505.00	PERSONENART 1
ALLISON C4	PSA-PEUGEOT-CITROËN

BESCHREIBUNG

ADVANCE 20W-50 HTB IST EIN SUPERMULTIGRADEÖL DER NEUESTEN GENERATION, SPEZIELL FÜR 4-TAKT-BENZIN- UND LEICHTE DIESELMOTOREN, EINSCHLIESSLICH DER GTI-TDI-HDI-MOTOREN, BEI DENEN DER HERSTELLER DIESE SAE-QUALITÄT VERLANGT. DIESES SCHMIERMITTEL BESTEHT AUS DEN BESTEN, HÖCHSTEN RAFFINIERTEN GRUNDLAGEN UND MODERNSTEN SYNTHETISCHEN ADDITIVEN, DIE EINE PERFEKTE SCHMIERUNG UNTER ALLEN EINSATZBEDINGUNGEN GARANTIEREN.

- **HAUPTVORTEILE**
- **AUSGEZEICHNETE SCHMIER- UND VERSCHLEISSSCHUTZEIGENSCHAFTEN.**
- **HOHE OXIDATIONS- UND ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT.**
- **HOHE REINIGUNGS- UND DISPERGIERUNGSKRAFT.**
- **GUTER KORROSIONSSCHUTZ.**
- **Reduziert den Ölverbrauch. VERWENDBAR IM WINTER UND SOMMER.**
- **GEEIGNET FÜR LEICHTE BENZIN- UND DIESELFahrzeuge.**
- **VERLÄNGERT DIE ÖLWECHSELZEIT UND REDUZIERT DAMIT DIE WARTUNGSKOSTEN.**
- **SCHMIERMITTEL FÜR DEN EINSATZ, WENN DER HERSTELLER DIESE QUALITÄTSSTUFEN VERLANGT.**

QUALITÄTSSTUFEN	
ACEA	A3/B4
API	SM/CF-4
MIL	L46152B L21104F