

20W-50 HTC

FICHE DE DONNÉES

DONNÉES PHYSIQUES TECHNIQUES	
QUALITÉ SAE	20W50
DENSITÉ À 15 °C. (ASTM D1298)	0,890
VISCOSITÉ 40 °C. cST.(ASTM D445)	165
VISCOSITÉ 100 °C. cST.(ASTM D445)	18
INDICE DE VISCOSITÉ, (ASTM D2270)	125
POINT D'ÉCLAIR °C. (ASTM D92)	230
POINT DE CONGELATION °C. (ASTM D97)	-18
TBN. (ASTM D-2896)	dix

RECOMMANDATIONS	
Mo 229,0 Le 228,3	VOLVO VDS2
VW 501.01 / VW 505.00	TYPE DE PERSONNE 1
ALLISON C4	PSA-PEUGEOT-CITROËN

DESCRIPTION

ADVANCE 20W-50 HTB EST UNE HUILE SUPERMULTIGRADE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, SPÉCIALE POUR LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL LÉGERS À 4 TEMPS, Y COMPRIS CEUX DU TYPE GTI-TDI-HDI, OÙ LE CONSTRUCTEUR DEMANDE CETTE QUALITÉ SAE. CE LUBRIFIANT EST COMPOSÉ DES MEILLEURES BASES HAUTEMENT RAFFINÉES ET DES ADDITIFS SYNTHÉTIQUES LES PLUS MODERNES, QUI GARANTISSENT UNE LUBRIFICATION PARFAITE DANS TOUTES LES CONDITIONS D'UTILISATION.

- **PRINCIPAUX AVANTAGES**
- **EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA CORROSION.**
- **EXCELLENTES PROPRIÉTÉS LUBRIFIANTES ET ANTI-USURE.**
- **GRANDE RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET AU VIEILLESSEMENT.**
- **POUVOIR DÉTERGENT ET DISPERSANT ÉLEVÉ.**
- **BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION.**
- **DIMINUE LA CONSOMMATION D'HUILE. UTILISABLE EN HIVER ET EN ÉTÉ.**
- **ADAPTÉ AUX VÉHICULES LÉGERS À ESSENCE ET DIESEL.**
- **AUGMENTE LA PÉRIODE DE VIDANGE D'HUILE ET RÉDUIT PAR CONSÉQUENT LE COÛT D'ENTRETIEN.**
- **LUBRIFIANT À UTILISER OÙ LE FABRICANT DEMANDE CES NIVEAUX DE QUALITÉ.**

NIVEAUX DE QUALITÉ	
ACEA	A3/B4
API	SM/CF-4
MIL	L46152B L21104F